

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W Black

Spot Puck | Ronde onderkastspot



Toepassingsgebieden

- Keukens
- Woonkamers
- Onderkastverlichting

Productvoordelen

- Spots voor onderkastverlichting

Productkenmerken

- Modern design
- Lichtkleur: warm white



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	27,000 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	220 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	37
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	53
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Totale harmonische vervorming	< 180 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	250 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	330 lm
Lichtstroom efficiëntie	83 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	65,00 mm
Hoogte	19.00 mm
Product gewicht	220,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	60,0 mm
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief schroeven en pluggen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075791589	Vouwdoos 3	65 mm x 93 mm x 225 mm	722.00 g	1.36 dm ³
4058075791596	Verzenddoos 24	278 mm x 202 mm x 250 mm	6131.00 g	14.04 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.