

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Floodlight 10W RGB + W

SMART+ MULTICOLOR | Schijnwerpers met WiFi technologie



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Kleurrijke tuinverlichting met slimme en intelligente besturingsopties
- Combineert de functionaliteit van algemene verlichting en stemmingsverlichting

### Productkenmerken

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Networkprotocol: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- IP-klasse: IP65
- Aansluiting via 0,5 m kabel, bekabeling noodzakelijk



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 10,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,90        |
| Totale harmonische vervorming | $\leq 40 \%$  |
| Veiligheidsklasse             | I             |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                         | 800 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie             | 63 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                    | 3000 K               |
| Lichtkleur                          | RGBW                 |
| Kleurweergave-index Ra              | $\geq 80$            |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Stralingshoek                       | 100 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 152.00 mm |
| Breedte         | 125.00 mm |
| Hoogte          | 28.00 mm  |
| Product gewicht | 380,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
|-----------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                       | Donkergrijs |
| Body materiaal                        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking                   | Glas        |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C      |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg      |

### TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+85 °C     |
| Type aansluiting                         | Kabel, 3-polig   |
| Type bescherming                         | IP65             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK05             |
| Dimbaar                                  | Ja               |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi             |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Muur             |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Nee              |

### Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 30000   |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montagebeugel inbegrepen
- Inclusief schroeven en pluggen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075474604 | Vouwdoos<br>1                             | 154 mm x 40 mm x 166 mm                | 445.00 g     | 1.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474611 | Verzenddoos<br>12                         | 327 mm x 257 mm x 190 mm               | 5748.00 g    | 15.97 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.