

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLEX TV Mood Light 3500K USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Decoratieve kleurrijke LED strips voor gebruik binnenshuis, zelfklevend, met USB-aansluiting



---

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Flexibele, zelfklevende warmwitte strip



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominale vermogen                        | 2,70 W     |
| Nominale spanning                        | 5 V        |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz |
| Nominale stroom                          | 640,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -          |
| Veiligheidsklasse                        | III        |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 110 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 200 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 110 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3500 K              |
| Lichtkleur                                     | Warm White          |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | ≤ 1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | ≤ 0.9               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                 |
| Stralingshoek                                  | 120 °               |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1500.00 mm |
| Breedte         | 8.00 mm    |
| Hoogte          | 2.90 mm    |
| Product gewicht | 50,00 g    |

**MATERIALEN & KLEUREN**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur van het product | Wit               |
| Kleur behuizing       | Wit               |
| Body materiaal        | Polyurethaan (PU) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg            |

**TOEPASSING & MONTAGE**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C      |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C      |
| Type aansluiting            | USB               |
| Type bescherming            | IP20              |
| Dimbaar                     | Nee               |
| Montagetype                 | Surface           |
| Montagelocatie              | Alle oppervlakken |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar  |

**Levensduur**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Aantal schakelcycli        | 7500    |

**NOODVERLICHTING**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |
|---------------------------------------|---|

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

**DOWNLOADS**

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075666894 | Vouwdoos<br>1                             | 131 mm x 131 mm x 17 mm                | 89.00 g      | 0.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075666900 | Verzenddoos<br>16                         | 280 mm x 140 mm x 155 mm               | 1650.00 g    | 6.08 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.