

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Worklight Charge Mobile 40W 4000K

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD | Statief met afneembare oplaadbare lichten



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Kelder
- Werkplaatsen

### Productvoordelen

- Opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen
- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Afdekking van halfmat, getemperd glas voor gelijkmatige verlichting
- Draagbare en oplaadbare Floodlights maken verlichting vanuit verschillende hoeken mogelijk

### Productkenmerken

- Basisarmatuur met 30W aangesloten op netspanning laadt de 2 aangesloten armaturen op met elk 5W
- Eenvoudige werking en installatie
- Verkrijgbaar met 1, 2 of 3 armatuurkoppen
- Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°
- Type bescherming, armatuur: IP65, Type bescherming, steker: IP44
- Type E/F-stekker



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 40 W          |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 230,000 mA    |
| Inschakelstroom                          | 0,4 A         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 55            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 34            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 55            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | $\geq 0,8$    |
| Totale harmonische vervorming            | < 40 %        |
| Veiligheidsklasse                        | I             |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 3600 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen |                      |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 90 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K               |
| Lichtkleur                                     | Koel wit             |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$            |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | $\leq 1$ %           |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | $\leq 0,4$           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1                  |
| Stralingshoek                                  | 110 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1694.00 mm |
| Breedte         | 755.00 mm  |
| Hoogte          | 658.00 mm  |
| Product gewicht | 4200,00 g  |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Oranje             |
| Kleur behuizing       | Oranje             |
| Body materiaal        | Aluminum Plastic   |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -10...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -10...+50 °C     |
| Type bescherming                         | IP54             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK05             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Standing         |
| Montagelocatie                           | Verdieping       |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## NOODVERLICHTING

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -      |
| Lichtstroom in noodwerking            | 250 lm |
| Nominale spanning van batterij:       | 3.7 V  |
| Levensduur batterij in noodbedrijf    | 2 h    |
| Oplaadtijd batterij                   | 4.5 h  |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normen                              | CE  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075576575 | Vouwdoos<br>1                             | 639 mm x 326 mm x 127 mm               | 4967.00 g    | 26.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075576582 | Verzenddoos<br>2                          | 656 mm x 343 mm x 277 mm               | 10716.00 g   | 62.33 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.