

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar WALL | Outdoor Endura Style Oval Wall Sensor



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Garages
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K
- Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	6,00 W
Nominale spanning	7,4 V
Nominale stroom	750,000 mA
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	540 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	550 lm
Lichtstroom efficiëntie	90 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	340.00 mm
Breedte	125.00 mm
Hoogte	60.00 mm
Product gewicht	1655,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

Kwikgehalte	0.0 mg
-------------	--------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	12500

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
Detectiehoek sensor	100 °
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s
Detectiebereik van bewegingssensor	5...8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...10 lx

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	7.4 V
Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075766228	Vouwdoos 1	80 mm x 360 mm x 140 mm	1752.00 g	4.03 dm ³
4058075766235	Verzenddoos 4	380 mm x 180 mm x 310 mm	7428.00 g	21.20 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.