

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOSTAR ST 5 W 12 V G4

HALOSTAR® STAR | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



### Toepassingsgebieden

- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Ingangsverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Lampvoet: G4, GY6.35




## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nominale vermogen | 5 W    |
| Nominaal vermogen | 5.00 W |
| Nominale spanning | 12 V   |

### Fotometrische gegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lichtstroom             | 55 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie | 11 lm/W |
| Lichtkleur              | 1027    |
| Kleurtemperatuur        | 2700 K  |
| Kleurweergave-index Ra  | 100     |
| UV-bescherming          | Ja      |



### Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale lengte   | 33.00 mm |
| Afstand a / LCL | 22,0 mm  |
| Diameter        | 10,00 mm |
| Product gewicht | 1,1 g    |

### Levensduur

|            |        |
|------------|--------|
| Levensduur | 2000 h |
|------------|--------|

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|          |    |
|----------|----|
| Lampvoet | G4 |
|----------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Kwik vrij | Ja |
|-----------|----|

## MOGELIJKHEDEN

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimbaar    | Ja          |
| Brandstand | Willekeurig |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G              |
| Energieverbruik           | 5.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categoriseringen

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HSGST/UB-5-12-G4-10/22 |
| Bestelreferentie                    | 64405 ST               |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER        |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | NMLS         |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G4           |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee          |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee          |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee          |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee          |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee          |
| Lengte                                                  | 33.00 mm     |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 10.00 mm     |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 10.00 mm     |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.460        |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.411        |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360   |
| EPREL-ID                                                | 714469       |
| Modelnummer                                             | AC35311      |

## DOWNLOADS

## Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4008321201799 | Blister<br>2                              | 140 mm x 120 mm x 14 mm                | 13.20 g      | 0.24 dm <sup>3</sup> |
| 4008321201805 | Verzenddoos<br>20                         | 164 mm x 130 mm x 148 mm               | 225.86 g     | 3.16 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.