

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL WIDE | Heldere LED armaturen met verborgen sensor



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Nominale vermogen                        | 11,50 W                       |
| Nominale spanning                        | 220...240 V                   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz                    |
| Nominale stroom                          | 65,000 mA                     |
| Inschakelstroom                          | 20 A                          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 20                            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 17                            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 28                            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,5                         |
| Veiligheidsklasse                        | I                             |
| Bedrijfsmodus                            | Electronic control gear (ECG) |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstroom                                    | 750 lm                    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 900 lm                    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 65 lm/W                   |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K                    |
| Lichtkleur                                     | Warm White                |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                       |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                       |
| Stralingshoek                                  | 106 °                     |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 118.00 mm |
| Breedte         | 176.00 mm |
| Hoogte          | 212.00 mm |
| Product gewicht | 1300,00 g |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -35...+70 °C     |
| Type aansluiting                         | Schroefterminal  |
| Type bescherming                         | IP44             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Muur             |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## SENSOR

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type sensor                 | Licht / Beweging      |
| Sensortechnologie           | Microgolf             |
| Detectiehoek sensor         | 120 °                 |
| Sensorgestuurde schakeltijd | 5 s/90 s/5 min/15 min |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Detectiebereik van bewegingssensor | 8 m / 7 m / 4 m / 1 m |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 2 lx / 10 lx / 50 lx  |

## NOODVERLICHTING

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting                  | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -                |
| Lichtstroom in noodwerking            | -                |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075205666 | Vouwdoos<br>1                             | 134 mm x 204 mm x 236 mm               | 1367.00 g    | 6.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205673 | Verzenddoos<br>4                          | 549 mm x 214 mm x 250 mm               | 5810.00 g    | 29.37 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

