

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DP SLIM ECO 600 18W 840 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing

---

### Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen



---

### Productvoordelen

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing

---

### Productkenmerken

- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W
- Lichtstraalhoek: 110°
- IP-klasse: IP65

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Nominale vermogen             | 18,00 W        |
| Nominale spanning             | 220...240 V    |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz     |
| Nominale stroom               | 90 mA          |
| Totale harmonische vervorming | < 20 %         |
| Veiligheidsklasse             | II             |
| Bedrijfsmodus                 | AC netspanning |

Fotometrische gegevens

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                              | 1980 lm  |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 110 lm/W |
| Kleurtemperatuur                         | 4000 K   |
| Lichtkleur                               | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80     |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | < 5 sdcm |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0      |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0      |
| Stralingshoek                            | 110 °    |

LDC typ cone

LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 600.00 mm |
| Breedte         | 60.00 mm  |
| Hoogte          | 35.00 mm  |
| Product gewicht | 185,00 g  |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                 | Wit                |
| Kleur behuizing                       | Wit                |
| Body materiaal                        | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonaat (pc) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 850 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Type aansluiting                         | Kabel, 2-polig   |
| Type bescherming                         | IP65             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Plafond          |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor           |
| Inbouwlengthe                            | 250 mm           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 15000 h |

## NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
|-------------------------------------|-----|

## DOWNLOADS

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | UGR file (UGR table) |
|  | LDC typ cone         |

## Fotometrische- en lichtontwerpbestanden

 LDC typ polar

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075601574 | Vouwdoos<br>1                             | 670 mm x 65 mm x 40 mm                 | 202.00 g     | 1.74 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075601581 | Verzenddoos<br>18                         | 690 mm x 260 mm x 233 mm               | 4141.00 g    | 41.80 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.