

## FICHE PRODUIT

### DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



#### Zones d'application

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

#### Avantages du produit


- Power supply from DALI

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	20 V
Fréquence du réseau	0 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	118.00 mm
Entraxe de fixation, longueur	110,0 mm
Largeur	30.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	35,00 g

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

## CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Luminaire encastré/Encastré

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321379269	Etui carton fermé 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4008321379276	Carton de regroupement 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.