

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Square UpDown White

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square GU10



---

### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

---

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

---

### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | I           |

## Fotometrische gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM         | - |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 68.00 mm  |
| Breedte         | 150.00 mm |
| Hoogte          | 92.00 mm  |
| Product gewicht | 550,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Wit      |
| Kleur behuizing       | Wit      |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C |
| Type bescherming                         | IP44         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK04         |
| Dimbaar                                  | Nee          |
| Montagetype                              | Surface      |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten       |
| Met lichtbron                            | Nee          |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Omschrijving van de fitting | GU10 |
|-----------------------------|------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 35W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2                          |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075763685 | Vouwdoos<br>1                             | 77 mm x 102 mm x 162 mm                | 631.00 g     | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763692 | Verzenddoos<br>6                          | 245 mm x 120 mm x 352 mm               | 3840.00 g    | 10.35 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.