

FICHE PRODUIT

LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Luminaire mobile pour montage flexible, avec crochet, recharge via USB



Zones d'application

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Lumière contrôlée par interrupteur ou détection de mouvement à moins de 3 mètres



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,35 W
Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	560,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	120 lm
Efficacité lumineuse	51 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	324.00 mm
Largeur	47.00 mm
Hauteur	15.00 mm
Poids du produit	180,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc

Matériau de corps	Polycarbonate / Acrylnolitine
Matériau de fermeture	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+25 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
------------------------------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Technologie avec capteur	Cellule crépusculaire infrarouge
Temps commutation commandé par capteur	30 s
Plage détection détecteur de mouvement	0...3 m

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Tension nominale de la batterie	3.7 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075504363	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm ³
4058075504370	Carton de regroupement 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm ³
4058075510838	Shipping box 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.