

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Double | Buitenspots met dubbele armatuurkop

Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is



Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 480 lm
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Batterijlevensduur in continue werking: tot 5 uur
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	6 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	2000,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	480 lm
Lichtstroom efficiëntie	48 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Flikkerwaarde Pst LM	no
Stroboscoopeffect waarde SVM	no
Stralingshoek	95 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	332.00 mm
Breedte	105.00 mm
Hoogte	112.00 mm
Product gewicht	390,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+30 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
-------------	------------------

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	1,5 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief schroeven en pluggen
- Benodigde batterijen: 4xD (niet inbegrepen)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227361	Vouwdoos 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm ³
4058075227378	Verzenddoos 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529.00 g	18.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.