

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Orbis Tray Sparkle Remote-CCT 580mm 35W

ORBIS® Tray Sparkle | LED armatuur met sprankelend effect en nikkel ring



### Toepassingsgebieden

- Alleen voor gebruik binnen
- Decoratieve huisverlichting
- Plafond- en wandopbouwmontage

### Productvoordelen

- Zeer homogeen licht
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie
- Circulaire lichtverdeling
- Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel
- Kleurtemperatuurregeling, dimmen en nachtfuncties via afstandsbediening



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	35,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Veiligheidsklasse	I

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom efficiëntie	57 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	120 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Diameter	580,00 mm
Hoogte	135,00 mm
Product gewicht	2200,00 g



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	100000

### NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	1,5 V
---------------------------------	-------




### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / REACH / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227545	Verzenddoos 1	160 mm x 600 mm x 600 mm	2858.00 g	57.60 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.