

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED SPOT G9 2x2 W 2700

LED SPOT | Plafondgemonteerde armaturen verkrijgbaar als GU10 of G9 spot armaturen



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

### Productvoordelen

- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Tijdloos ontwerp
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Verkrijgbaar als GU10- of G9-spotarmaturen
- Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel
- G9-spotversies met diffuser van matglas
- Zwenkbare lampkop



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 3,80 W        |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lichtstroom             | 400 lm     |
| Lichtstroom efficiëntie | 105 lm/W   |
| Kleurtemperatuur        | 2700 K     |
| Lichtkleur              | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra  | 80         |
| Stralingshoek           | 120 °      |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 275.00 mm |
| Breedte         | 80.00 mm  |
| Hoogte          | 160.00 mm |
| Product gewicht | 431,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Grijs    |
| Kleur behuizing       | Grijs    |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C    |
| Type aansluiting            | Schroefterminal |
| Type bescherming            | IP20            |
| Dimmable                    | Nee             |
| Montagetype                 | Surface         |
| Montagelocatie              | Plafond / Muur  |
| Instelbaar                  | Ja              |

### Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uitgerust met PAR16 of PIN G9 LED-lampen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>User instructions LED SPOT G9        |
|  | Tender documenten<br>Tender Text 4058075268029           |
|  | Declarations of conformity<br>CE Declaration LED Spot G9 |
|  | Packaging insert<br>Legal insert B-not dimmable          |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075268029 | Vouwdoos<br>1                             | 97 mm x 127 mm x 293 mm                | 606.00 g     | 3.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075268036 | Verzenddoos<br>8                          | 400 mm x 265 mm x 315 mm               | 5334.00 g    | 33.39 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.