

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Ventiladores de techo Smart Wifi para diversas áreas de aplicación, que combinan luz y ventilación



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes
- Montaje sencillo

Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Luminaria con ventilación de aire integrado
- Velocidad de aire ajustable
- Control inteligente RGBW y de la temperatura de color
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Mando a distancia incluido para funcionamiento independiente de la red



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	75,00 W
Tensión nominal	3,6 V
Corriente nominal	10,000 mA
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,90
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Flujo luminoso nominal	3000 lm
Flujo luminoso	3000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4100 lm
Eficacia luminosa	131 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Valor del Flickering Pst LM	≤1

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	3000,00 g
Largo	602.00 mm
Ancho	600.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	600.00 mm
Alto	216.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	216.00 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
Vida media	30000 h

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo
----------------------	-------

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Tipo de conexión	Terminal
Módulo LED sustituible	no reemplazable

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / ERP / UKCA
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet
- Control remoto incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075572553	Caja unitaria 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm ³
4058075572560	Embalaje de envío 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

