


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ Wifi Cube UpDown RGB + W

Smart+ Cube Multicolor | Luminarias con tecnología WiFi



### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Jardines
- Patios, balcones

### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

### Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Protocolo de red: WiFi
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia nominal       | 14,00 W       |
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal      | 96,000 mA     |
| Factor de potencia λ   | > 0,5         |
| Clase de protección    | I             |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso                                        | 950 lm   |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 1200 lm  |
| Eficacia luminosa                                     | 72 lm/W  |
| Temperatura de color                                  | 3000 K   |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80      |
| Desviación estándar de ajuste de color                | < 6 sdcm |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG0      |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG0      |
| Ángulo de radiación                                   | 315.00 ° |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 110.00 mm |
| Ancho             | 80.00 mm  |
| Alto              | 205.00 mm |
| Peso del producto | 630,00 g  |



## MATERIAL Y COLORES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Color del producto                          | Dark gray          |
| Color de carcasa                            | Dark gray          |
| Material del cuerpo                         | Aluminum           |
| Material cobertura                          | Polycarbonate (PC) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C                 |
| Tipo de conexión                          | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección                        | IP44                         |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                         |
| Regulable                                 | Sí                           |
| Type of dimming [GMS]                     | WiFi                         |
| Tipo de montaje                           | Surface                      |
| Ubicación de montaje                      | Pared                        |
| Entorno de aplicación                     | Exterior                     |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable              |
| Con fuente de luz                         | No                           |

## Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 12500   |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No              |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075478077      | Caja unitaria<br>1                | 87 mm x 212 mm x 124 mm                 | 682.00 g   | 2.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478084      | Embalaje de envío<br>4            | 360 mm x 230 mm x 140 mm                | 3015.00 g  | 11.59 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.