

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### HALOPIN SST 35 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Lámparas halógenas con casquillo G9



#### Áreas de aplicación

- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura

#### Beneficios del producto

- Iluminación de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado

#### Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable



- Índice de reproducción cromática  $R_a$ : 100
- Casquillo: G9


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potencia nominal             | 35 W    |
| Potencia del conjunto        | 35.00 W |
| Tensión nominal              | 230 V   |
| Potencia equivalente lámpara | 40 W    |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 460 lm        |
| Eficacia luminosa                   | 13 lm/W       |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Temperatura de color                | 2800 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | 100           |
| Tono de luz                         | 1028          |



Datos técnicos de iluminación

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tiempo de arranque | 0.0 s |
|--------------------|-------|

DIMENSIONES Y PESO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Longitud total                  | 43.00 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 22,0 mm  |
| Diámetro                        | 14,00 mm |
| Peso del producto               | 2,9 g    |

Vida media

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Vida media                     | 2000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 50000  |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | G9   |
| Libre de mercurio                 | Sí   |
| Construcción / Modelo             | Tubo |

## PRESTACIONES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Regulable           | Sí        |
| Posición de quemado | Universal |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética | G               |
| Consumo de energía             | 35.00 kWh/1000h |

## Categorizaciones específicas de país

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
| Referencia para pedido                  | 66733 ECO SST           |

## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | OTHER           |
| No direccional o direccional                                        | NDLS            |
| De red o de no red                                                  | MLS             |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | G9              |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No              |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No              |
| Recubrimiento                                                       | No              |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No              |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No              |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE    |
| Indicación de potencia equivalente                                  | No              |
| Largo                                                               | 43.00 mm        |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 14.00 mm        |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 14.00 mm        |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.452           |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.409           |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360      |
| ID de EPREL                                                         | 1498551,714427  |
| Número de modelo                                                    | AC35305,A52042A |

## DESCARGAS

## Archivos fotométricos y para diseño de iluminación



Spectral power distribution

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4008321204547      | Blíster<br>1                      | 89 mm x 14 mm x 52 mm                   | 14.21 g    | 0.06 dm <sup>3</sup> |
| 4008321204554      | Embalaje de envío<br>10           | 164 mm x 130 mm x 148 mm                | 219.10 g   | 3.16 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.