

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI ACU BT

DALI ACU BT | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Classrooms
- Corridors
- Shop lighting

Beneficios del producto

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Up to 4 groups separately controllable
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
- Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
- Selected DALI parameters changeable via APP

Características del producto

- Compact light control with DALI interface
- Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
- One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers


- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Length of the DALI control cable: up to 300 m
- Length of the pushbutton cable: up to 50 m
- Suitable for flush box mounting

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	49 mm
Ancho	48.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	48.00 mm
Alto	22.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	22.00 mm
Peso del producto	40,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Gris claro
--------------------	------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+60 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Tipo de montaje	Integración de luminarias/Integrado en caja de empotrar
Cobertura emisora	15 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
--------------------------	----

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Free App for iOS and Android available at the app store

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899544819	Caja unitaria 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm ³
4052899544826	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.