

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Beneficios del producto


- Power supply from DALI

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,10 W
Tensión nominal	20 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	118.00 mm
Distancia entre taladros longitud	110,0 mm
Ancho	30.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	30.00 mm
Alto	21.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	21.00 mm
Peso del producto	35,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Tipo de montaje	Integración de luminarias/Montaje techo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range

- Suitable for many OSRAM DALI control systems
-

DESCARGAS

Documentos y certificados	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321379269	Caja unitaria 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Embalaje de envío 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.