

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Luces nocturnas portátiles con sensor de luz y orientables, con pilas



### Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Exterior e interior
- Entradas / Vestíbulos
- Pasillos

### Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Dirección de la luz ajustable de forma individual
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

### Características del producto

- Sensor de luz y movimiento integrado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Interruptor para modo Auto o ON/OFF
- Tipo de protección: IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Potencia nominal                         | 0,25 W    |
| Tensión nominal                          | 4,5 V     |
| Frecuencia de red                        | 0 Hz      |
| Corriente nominal                        | 55,000 mA |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | -         |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | -         |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | -         |
| Clase de protección                      | III       |
| Modo de funcionamiento                   | Battery   |

Datos fotométricos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso                         | 14 lm               |
| Temperatura de color                   | 4000 K              |
| Tono de luz (denominación)             | Blanco neutro       |
| Índice de reproducción cromática Ra    | > 80                |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 195.00 mm |
| Ancho             | 140.00 mm |
| Alto              | 25.00 mm  |
| Peso del producto | 98,00 g   |



MATERIAL Y COLORES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa   | Blanco |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+25 °C      |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+50 °C    |
| Tipo de protección             | IP54            |
| Regulable                      | No              |
| Tipo de montaje                | Surface         |
| Ubicación de montaje           | Pared           |
| Entorno de aplicación          | Indoor          |
| Módulo LED sustituible         | no reemplazable |
| Con fuente de luz              | Sí              |

## Vida media

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|--------------------------|---------|

## SENSOR

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tipo de sensor       | Luz / Movimiento          |
| Tecnología de sensor | Infrarrojos pasivos (PIR) |

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Voltaje nominal de batería | 1,5 V |
|----------------------------|-------|

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No              |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Pilas incluidas: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075260658      | Blíster<br>1                      | 25 mm x 140 mm x 195 mm                 | 118.00 g   | 0.68 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260665      | Embalaje de envío<br>6            | 163 mm x 154 mm x 210 mm                | 817.00 g   | 5.27 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.