

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Crystal Torch 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



#### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

#### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

## Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**


Potencia nominal	4,50 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	500 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	80.00 mm
Ancho	80.00 mm
Alto	225.00 mm
Peso del producto	860,00 g



## **MATERIAL Y COLORES**

Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C	
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	
Tipo de protección	IP44	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Pared	
Entorno de aplicación	Exterior	
Módulo LED sustituible	no reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

#### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## **EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados
POF	User instruction
POF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

#### Documentos y certificados



Declarations Of Conformity UKCA

#### **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075474215	Caja unitaria 1	107 mm x 107 mm x 249 mm	938.00 g	2.85 dm <sup>3</sup>
4058075474222	Embalaje de envío 6	335 mm x 230 mm x 265 mm	6102.00 g	20.42 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.