

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Classic Post Down E27

ENDURA® CLASSIC POST | Luminarias de acero inoxidable con difusor de cristal



### Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

### Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Carcasa de acero inoxidable
- Difusor de vidrio transparente con acabado martillo.
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Disponible como luminarias de pared y balizas

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Clase de protección    | I             |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 127,0 mm  |
| Largo             | 212.00 mm |
| Ancho             | 127.00 mm |
| Alto              | 195.00 mm |
| Peso del producto | 1065,00 g |



MATERIAL Y COLORES

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Color del producto  | Steel           |
| Color de carcasa    | Steel           |
| Material del cuerpo | Stainless steel |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg          |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C          |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+85 °C          |
| Tipo de conexión               | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección             | IP44                  |
| Regulable                      | No                    |
| Tipo de montaje                | Surface               |
| Ubicación de montaje           | Pared                 |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Entorno de aplicación          | Exterior |
| Con fuente de luz              | No       |
| Denominación del portalámparas | E27      |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Potencia máxima de la bombilla: 60 W |
| Número de puntos de luz                 | 1                                    |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075206526      | Caja unitaria<br>1                | 141 mm x 239 mm x 242 mm                | 1291.00 g  | 8.16 dm³  |
| 4058075206533      | Embalaje de envío<br>4            | 500 mm x 257 mm x 300 mm                | 5814.00 g  | 38.55 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.