

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Luminarias de acero inoxidable con difusor de cristal



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Carcasa de acero inoxidable
- Difusor de vidrio transparente con acabado martillo.
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Disponible como luminarias de pared y balizas




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	127,0 mm
Largo	212.00 mm
Ancho	127.00 mm
Alto	193.00 mm
Peso del producto	1120,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared

Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / Luz
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	80 °
Encendido/apagado controlado por sensor	5 s...5 min
Rango de detección sensor de movimiento	8 m
Umbral de detección del sensor de luz	10...2000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 60 W
Número de puntos de luz	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206540	Caja unitaria 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1346.00 g	8.16 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206557	Embalaje de envío 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	6034.00 g	38.55 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.