

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Connettori per strisce LED COB Performance Class

□

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
 - Installazione senza attrezzi
-

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	2 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	516.25 mm
Lunghezza del cavo	500 mm
Larghezza	10 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	10 mm
Altezza	4,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4,0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm²
Peso prodotto	7,15 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...85 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-30...+85 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075654075	BAG 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm³
4058075654082	Cartone di spedizione 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".