

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Sensori di luminosità e presenza per i sistemi di gestione dell'illuminazione



Aree di applicazione

- Single luminaires in office areas

Vantaggi del prodotto

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Caratteristiche del prodotto

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	63.00 mm
Larghezza	29.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	29.00 mm
Altezza	21.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	24,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Antracite
---------------------	-----------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Touch DIM
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	10 m
Numero di uscite di controllo	1
Massima altezza di installazione	4 m
Angolo di rilevamento	80 ° 1)
Tipo di installazione	Luminaire integration
Area di lavoro del sensore luminoso	10...350 lx 2)

1) Circa

2) Approssimativamente, misurato al sensore

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321023025	Astuccio 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Cartone di spedizione 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.