

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Office Line 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE | Apparecchio d'illuminazione a soffitto dal design sottile e moderno

---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Studio/ufficio
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Cucine, spazi di lavoro



---

### Vantaggi del prodotto

- Opzioni di montaggio flessibile
- Design funzionale ed essenziale

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio lineare da parete e soffitto
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)
- Durata: fino a 30.000 ore
- Lunghezze disponibili: 0.6 m, 1.2 m
- Temperatura di colore: 4.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                        | 25,00 W       |
| Tensione nominale                       | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                       | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                       | 120,000 mA    |
| Corrente di innesco                     | 8.2 A         |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 17            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 18            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 30            |
| Fattore di potenza λ                    | > 0,90        |
| Classe di sicurezza                     | II            |
| Modalità di funzionamento               | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 2500 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3700 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 100 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80           |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcn      |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0           |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 615.00 mm |
| Larghezza     | 130.00 mm |
| Altezza       | 25.00 mm  |
| Peso prodotto | 800,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco             |
| Colore della struttura                   | Bianco             |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C       |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP20               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03               |
| Dimmerabile                            | No                 |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto           |
| Ambiente applicativo                   | Indoor             |
| Larghezza per il montaggio             | -                  |
| Modulo LED sostituibile                | non sostituibile   |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                 |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No              |



DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075271463   | Astuccio<br>1                  | 32 mm x 135 mm x 645 mm                       | 880.00 g   | 2.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075271470   | Cartone di spedizione<br>8     | 640 mm x 290 mm x 150 mm                      | 7502.00 g  | 27.84 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.