

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Neon Digital Flex IP44 3M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Strisce LED colorate decorative per uso esterno con illuminazione omogenea



Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Spazi abitabili

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Accensione e spegnimento, cambio del colore e dimmerazione tramite telecomando
- Tipo di protezione: IP44
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	120,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,50
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	120 lm
Efficienza luminosa	8 lm/W
Temperatura di colore	RGB
Colore della luce (descrizione)	RGB
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	160 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	-
Lunghezza	3000.00 mm
Larghezza	6.70 mm
Altezza	13.50 mm
Peso prodotto	449,00 g



MATERIALE & COLORI

Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Plug, EU
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Ambiente applicativo	Outdoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tensione nominale della batteria	3 V
----------------------------------	-----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Telecomando e batteria inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

4058075504745	Astuccio 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	666.00 g	3.62 dm ³
4058075504752	Cartone di spedizione 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	3049.00 g	19.96 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.