

PRODUCTINFORMATIEBLAD

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | ZIGBEE 3.0 licht- en aanwezigheidssensor, plafondintegratie



Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- Eenvoudige installatie en geen besturingsdraden nodig
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Draadloze Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor voor plafondintegratie
- Perfect geschikt voor kantoortoepassingen
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- AC netvoeding 220-240 V
- Montagehoogte: 2...5 m



The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,84 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Piek bestendigheid	2 kV

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	85.00 mm
Breedte	85.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	85.00 mm
Hoogte	64.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	64.00 mm
Product gewicht	120,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C ¹⁾
Temperatuursbereik op punt Tc	+10...+35 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	10...85 %

¹⁾ Max. temperatuurbereik alleen geldig voor componentveiligheid

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	Zigbee 3.0
Maximale inbouwhoogte	2...5 m
Detectie hoek	90 °

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Type montage	Inbouw
Zendbereik	10 m ¹⁾
Bereik van de lichtsensor	10...2000 lx

1) Toepasbaar voor binnenverlichting

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / RoHS
Normen	Volgens EN 60669-1 / Volgens EN 60669-2-1 / Volgens EN 60669-2-5 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens IEC EN 50663 / Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-10...+65 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Installation guide
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
Aanbestedingsteksten	
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075446182	Vouwdoos 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075446199	Verzenddoos 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³


Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.