

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | ZIGBEE 3.0 drukknopkoppeling om standaard schakelaars te integreren in een draadloos verlichtingssysteem



### Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

### Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- 4 volledig programmeerbare ingangen voor individuele regeling
- Beheer kamers, groepen, apparaten en oproepscènes
- Kleine afmetingen voor montage in standaard inbouwdoos
- Snelle en eenvoudige installatie zonder extra bedieningskabels

### Productkenmerken

- Drukknopkoppeling met draadloze Zigbee 3.0 technologie
- AC netvoeding of DC werking mogelijk

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale vermogen | 0,30 W      |
| Nominale spanning | 100...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Lengte                          | 50.00 mm      |
| Breedte                         | 43.00 mm      |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 43.00 mm      |
| Hoogte                          | 15.00 mm      |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 15.00 mm      |
| Draaddiameter aan uitgang       | 0.5...1.5 mm² |
| Product gewicht                 | 23,7 g        |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonaat (pc) |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik           | -20...+45 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc         | -20...+45 °C |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 10...95 %    |

MOGELIJKHEDEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dimbaar               | Nee        |
| Dimmer interface      | Zigbee 3.0 |
| Aantal stuuruitgangen | 4          |
| Type montage          | Inbouw     |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Zendbereik | 10 m <sup>1)</sup> |
|------------|--------------------|

1) Toepasbaar voor binnenverlichting

CERTIFICATEN & NORMEN

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Keurmerken       | RoHS / TUV / REACH |
| Type bescherming | IP20               |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | User instruction              |
|     | Installation guide            |
|     | Packaging insert              |
|    | Declarations Of Conformity CE |
| Aanbestedingsteksten                                                                |                               |
|  | Tender documenten             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075463806 | Vouwdoos<br>1                             | 55 mm x 55 mm x 35 mm                  | 33.70 g      | 0.11 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075463813 | Verzenddoos<br>10                         | 190 mm x 114 mm x 60 mm                | 422.00 g     | 1.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575486 | Verzenddoos<br>200                        | 400 mm x 248 mm x 330 mm               | 9640.00 g    | 32.74 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

choose one Professional

Country Deutsch  
[myLEDYANCE](#)

## Oops! An Error Occurred

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.