

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Laagvolt hogedruk lampen voor 10V-systemen, verkeerslichtinstallaties



Toepassingsgebieden

- Wegverkeerssignalisatiesystemen

Productvoordelen

- Veel hoger lichtvermogen dan hoogspanning-signaallampen
- Duidelijk verbeterde lampkwaliteit door hogere gasdruk en vulling met edelgas
- Leidt tot lager energieverbruik van de signaalinstallatie
- Hoge weerstand tegen schokken en vibraties in vergelijking tot hoogvolt-lampen
- Max. voortijdig uitvalquotum: 2 %, max. 4.400 u (alleen te wijten aan defecte lampen)
- Retrofit voor 230V systemen (lamp en reflector vervangen en transformator installeren)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	22.00 W
Nominale spanning	10 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	270 lm
Lichtstroom efficiëntie	13 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	31,0 mm ¹⁾
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	18,1 g

1) Afstand van de spoel tot de nok van de basis

Levensduur

Levensduur	11000 h
------------	---------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20s
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

MOGELIJKHEDEN

Brandstand	s 135
------------	-------

Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	1227
------------------	------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20s
Lengte	67.00 mm

choose one Professional ▾

Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300831718	Onverpakt 1		18.10 g	
4050300234991	Vouwdoos 10	441 mm x 81 mm x 192 mm	181.00 g	6.86 dm ³
4050300235004	Verzenddoos 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".