

PRODUCTINFORMATIEBLAD HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Dimmer modules



Productkenmerken

- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	315,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale uitgangsspanning	220...240 V
Ingangsspanning	220...240 V
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	153.00 mm
Montage gat afstand, lengte	146,0 mm
Breedte	54.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	54.00 mm
Hoogte	36.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36.00 mm
Product gewicht	137,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+45 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ingekapseld	Nee
-------------	-----

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	Fase afsnij
Dimbereik	0.1...100 % ¹⁾
Oververhittingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	100 m
Type aansluiting, outputzijde	Schroefverbinding

1) Afhankelijk van het lamptype (zie www.osram.com/dim)

CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321957344	Vouwdoos 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Verzenddoos 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".