

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light

Cabinet LED Slim | Lijnvormige laagvolt onderkastarmaturen

---

### Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting



---

### Productvoordelen

- Laagspanningsarmatuur voor DC werking met externe driver
- Zeer slank ontwerp
- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)

---

### Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 470 lm
- Aan- en uitzetten door bewegingen met 5 cm afstand voor de infrarood bewegingssensor
- Traploos dimmen door infrarood bewegingssensor te bedekken op 5 cm afstand voor minimaal één seconde
- Materiaal: aluminium
- Productkleur: wit
- Beschikbaar in twee lengtes: 30 cm en 50 cm



- Verkrijgbaar als enkele en dubbele armaturenkit

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen                        | 18,00 W             |
| Nominale spanning                        | 220...240 V         |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz          |
| Nominale stroom                          | 180,000 mA          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -                   |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -                   |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -                   |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,5               |
| Veiligheidsklasse                        | II                  |
| Bedrijfsmodus                            | External LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstroom                                    | 980 lm                    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1620 lm                   |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 54 lm/W                   |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K                    |
| Lichtkleur                                     | Warm White                |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                       |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                       |
| Stralingshoek                                  | 110 °                     |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 500.00 mm |
| Breedte         | 37.60 mm  |
| Hoogte          | 8.00 mm   |
| Product gewicht | 525,00 g  |
| Kabellengte     | 1500 mm   |



**MATERIALEN & KLEUREN**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kleur van het product | Wit                             |
| Kleur behuizing       | Wit                             |
| Body materiaal        | L POLYCARBON. (PC)   ACRYLONIT. |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC)              |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                          |

**TOEPASSING & MONTAGE**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur                        | -30...+70 °C        |
| Type aansluiting                         | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                         | IP20                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                |
| Dimbaar                                  | Ja                  |
| Montagetype                              | Surface             |
| Montagelocatie                           | Kastonderzijden     |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor              |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                            | Ja                  |

**Levensduur**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

**SENSOR**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type sensor                        | Beweging          |
| Sensortechnologie                  | Infrarood/fotocel |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 5 cm              |

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Normen                              | CE / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee      |

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Externe adapter (kabel lengte: 1,5 m) inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075227736 | Vouwdoos<br>1                             | 71 mm x 71 mm x 609 mm                 | 602.00 g     | 3.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227743 | Verzenddoos<br>8                          | 624 mm x 303 mm x 159 mm               | 5285.00 g    | 30.06 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.