

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX® Stair | Nachtlampen voor trapverlichting, op batterijen



---

### Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Trappenhuizen
- Langs gangen voor wegoriëntatie
- Ingangen / hallen

---

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54
- Neerwaartse lichtemissie voor vloerverlichting



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Nominale vermogen                        | 0,25 W    |
| Nominale spanning                        | 4,5 V     |
| Netfrequentie                            | 0 Hz      |
| Nominale stroom                          | 55,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -         |
| Veiligheidsklasse                        | III       |
| Bedrijfsmodus                            | Battery   |

## Fotometrische gegevens

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                         | 10 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie             | 40 lm/W  |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K   |
| Lichtkleur                          | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra              | > 80     |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcn  |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 28.00 mm |
| Breedte         | 84.00 mm |
| Hoogte          | 73.00 mm |
| Product gewicht | 95,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kleur behuizing | Wit                                   |
| Body materiaal  | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+25 °C       |
| Opslagtemperatuur           | -20...+50 °C     |
| Type bescherming            | IP54             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|----------------------------|---------|

## SENSOR

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type sensor       | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie | Passief infrarood (PIR) |

## NOODVERLICHTING

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominale spanning van batterij: | 1,5 V |
|---------------------------------|-------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / UKCA / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075260733 | Blister<br>1                              | 31 mm x 140 mm x 195 mm                | 115.00 g     | 0.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260740 | Verzenddoos<br>6                          | 198 mm x 154 mm x 210 mm               | 799.00 g     | 6.40 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.