

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Plate Wall 12W

ENDURA STYLE PLATE | Roestvrij stalen wandarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 12,00 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom         | 65,000 mA     |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | $\geq 0,5$    |
| Veiligheidsklasse       | II            |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Lichtstroom                                    | 650 lm                 |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1500 lm                |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 50 lm/W                |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K                 |
| Lichtkleur                                     | Warm White             |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$              |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $< 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Stralingshoek                                  | 108 °                  |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 54.00 mm  |
| Breedte         | 180.00 mm |
| Hoogte          | 280.00 mm |
| Product gewicht | 670,00 g  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Staal              |
| Kleur behuizing       | Steel              |
| Body materiaal        | Steel              |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP44                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Muur                     |
| Toepassingsomgeving         | Buiten                   |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar         |
| Met lichtbron               | Ja                       |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 12500   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075477858 | Vouwdoos<br>1                             | 60 mm x 185 mm x 290 mm                | 741.00 g     | 3.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075477865 | Verzenddoos<br>4                          | 310 mm x 260 mm x 205 mm               | 3282.00 g    | 16.52 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.