


PROLUMIA®

PRO-FLOOD BASIC

KOMPAKTNÍ SVĚTLOMETY S
VOLITELNÝM DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM
PIR SENZOREM

ÚČINNOST
AŽ
120 LM/W

CE IP65



3 ROKY ZÁRUKA

PROLUMIA® PRO-FLOOD BASIC

ÚČINNOST
AŽ
120 LM/W

KOMPAKTNÍ SVĚTLOMETY S VOLITELNÝM DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM PIR SENZOREM

Řada Prolumia Pro-Flood Basic se skládá ze tří kompaktních světlometů, které lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace. K dispozici s nebo bez PIR senzoru. PIR senzor se snadno ovládá pomocí dodaného dálkového ovladače, pomocí kterého lze nastavit práh denního světla a dobu přidržení. Díky vysoké účinnosti až 120 Lm/W lze svítidla skvěle využít například k osvětlení fasád či reklamních nápisů.

KOMPAKTNÍ LED SVĚTLOMET (IP65 A IK08)

ÚČINNOST AŽ 120 LM/W

**KRYT ZHOTOVEN Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU, S ČERNÝM
PŘÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM**

KRYTÍ OPTIKY Z TVRZENÉHO SKLA

**VOLITELNĚ K DISPOZICI S PIR SENZOREM, KTERÝ LZE NASTAVIT
POMOCÍ DODANÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE**

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 3030 LED
Index podání barev: Ra > 70
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Teplota chromatičnosti: 3000K & 4000K
Životnost (hod.): L70B50 > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: Integrované
Napájení: 220-240 V AC 50-60 Hz
Třída ochrany: Třída I
Účinnost: 0,95

Dodáváno s 80cm kabelem
Verze s PIR senzorem vč. dálkové ovládání

POUŽITÍ

OSVĚTLENÍ FASÁD, REKLAMNÍ NÁPISY,
APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / + PIR SENZOR
10 AŽ 50W / 1050 AŽ 5950 LM / 3000K & 4000K

CE IP65



3 ROKY ZÁRUKA



PRO-FLOOD BASIC STANDARD

3000K & 4000K

10W, 30W a 50W

Dodáváno s 80cm kabelem

Obj. č.	Popis
Pro-Flood Basic, 10W, rozměry bez držáku: 115x156x32mm	
41060630	3000K, 1050Lm
41060631	4000K, 1200Lm
Pro-Flood Basic, 30W, rozměry bez držáku: 145x200x40mm	
41060640	3000K, 3150Lm
41060641	4000K, 3500Lm
Pro-Flood Basic, 50W, rozměry bez držáku: 173x242x48mm	
41060650	3000K, 5400Lm
41060651	4000K, 5950Lm



PRO-FLOOD BASIC + PIR SENZOR

3000K & 4000K

10W, 30W a 50W

Dodáváno s 80cm kabelem
a dálkovým ovládáním

Obj. č.	Popis
Pro-Flood Basic, 10W, rozměry bez držáku: 115x156x32mm	
41060635	+ PIR senzor, 3000K, 1050Lm
41060636	+ PIR senzor, 4000K, 1200Lm
Pro-Flood Basic, 30W, rozměry bez držáku: 145x200x40mm	
41060645	+ PIR senzor, 3000K, 3150Lm
41060646	+ PIR senzor, 4000K, 3500Lm
Pro-Flood Basic, 50W, rozměry bez držáku: 173x242x48mm	
41060655	+ PIR senzor, 3000K, 5400Lm
41060656	+ PIR senzor, 4000K, 5950Lm

REKLAMNÍ PLOCHY


ZÁZEMÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠŤ)

Obj. č.	Popis
Nástěnný výložník	
41060659	Nástěnný výložník, 80 cm pro Pro-Flood Basic, černě lakovaná ocel, maximální hmotnost 30 kg

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



Verze: 1.1 - 2022-04

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených.

I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti.

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.