

PROLUMIA®

ROCKDISC III

VYBAVTE NEBYTOVÉ A BYTOVÉ
PROJEKTY SPOLEHLIVÝM
A NADČASOVÝM OSVĚTLENÍM

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

CE IP66 3000K 4000K



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

ROCKDISC III

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

VYBAVTE NEBYTOVÉ A BYTOVÉ
PROJEKTY SPOLEHLIVÝM
A NADČASOVÝM OSVĚTLENÍM

Přisazená svítidla odolná proti stříkající vodě a nárazu z řady Prolumia Rockdisc III splňují potřeby osvětlení ve venkovních prostorách v nebytové a bytové výstavbě. Normální i polostíněné verze jsou volitelně k dispozici s mikrovlnným senzorem, velké velikosti také s nouzovou funkcí. Jednoduše nastavíte požadovanou barevnou teplotu a světelný výkon pomocí DIP přepínačů. Kromě toho lze svítidla se senzorem i bez něj bez námahy konfigurovat jako master/slave.

**PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ODOLNÉ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
A NÁRAZU (IP66 & IK10) S HLINÍKOVÝM KRYTEM S ČERNÝM
PRÁŠKOVÝM NÁSTRIKEM A KRYTEM ZE SAMOZHÁŠIVÉHO
NÁRAZUVZDORNÉHO POLYKARBONÁTU**

**MIKROVLNNÉ ČIDLO S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM DETEKCE,
DOBOU SPUŠTĚNÍ / STAND BY A S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ
ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ**

MOŽNOST 3KROKOVÉHO STMÍVÁNÍ (100% → 10%/25% → 0%)

**PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ: MOŽNOST VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ
V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM OSVĚTLENÍ**

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI A SVĚTELNÝ TOK

DOSTUPNÉ VERZE:

NORMÁLNÍ A POLOSTÍNĚNÁ VERZE VE 2 RŮZNÝCH VELIKOSTECH
STANDARD / MW ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MW ČIDLO

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K
Světelný tok: Přepínatelný
Provozní teplota: -25°C – +50°C
(MW čidlo: -25°C – +40°C /
Nouzové osvětlení: -10°C – +50°C /
Nouzové osvětlení + MW čidlo: -10°C – +40°C)
Životnost (hod.): L80B10 > 100.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,90
Třída ochrany: Třída I
Master/slave: Ano
Verze s nouzovou funkcí:
Baterie: Ni-Cd 7,2V
Autonomie: 1 hod.

POUŽITÍ

VEŘEJNÉ BUDOVY, TERASY, SCHODIŠTĚ,
APOD.

CE IP66 



5 LET ZÁRUKA



ROCKDISC III

2 velikosti

Možnosti: MW čidlo, Nouzové osvětlení a
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj. č.	Popis
Rockdisc III Mini, ø270x74mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009060	Standard, 9W, 800Lm/400Lm
40009061	+ MW čidlo, 10,5W, 800Lm/400Lm
Rockdisc III, ø340x83mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009070	Standard, 23W, 2000Lm/1300Lm/900Lm
40009071	+ MW čidlo, 24W, 2000Lm/1300Lm/900Lm
40009072	+ Nouzové osvětlení, 23,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm
40009073	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 24,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm



ROCKDISC III S KRYTEM

2 velikosti

Možnosti: MW čidlo, Nouzové osvětlení a
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj. č.	Popis
Rockdisc III Mini s krytem, ø270x74mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009062	Standard, 9W, 650Lm/330Lm
40009063	+ MW čidlo, 10,5W, 650Lm/330Lm
Rockdisc III s krytem, ø340x83mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009075	Standard, 23W, 1600Lm/1000Lm/700Lm
40009076	+ MW čidlo, 24W, 1600Lm/1000Lm/700Lm
40009077	+ Nouzové osvětlení, 23,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm
40009078	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 24,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm

ZÁZEMÍ

DOMÁCNOSTI



VÍCE INFORMACÍ
O ROCKDISC II ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

VÍCE INFORMACÍ
O ROCKDISC II ONLINE:



Verze: 1.0 - 2022-04

*Nedelko věnuje maximální
pozornost tomuto katalogu
a spolehlivosti a aktuálnosti
informací v něm obsažených.*

*I přes veškerou péči nelze
vždy zabránit nepřesnostem.
Nedelko neručí za chyby
nebo nepřesnosti.*

*Pro nejaktuálnější informace
prosím kontaktujte naše
obchodní oddělení.*