


NIKKO+27

Bestelnr. 002031



Omschrijving

Serie wand-, mast- en plafondarmaturen voor binnen of buiten bestaande uit:

- Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
- Reflector en montageplaat van aluminium
- Siliconen pakking
- Schroeven van roestvrij staal
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.performanceinlighting.com/gr/qi/company/voorwaarden

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	E27	Lichtbron:	GLOEILAMPE (A60)
Armatuur wattage [W]:	1x100 W	Kleur / Afwerking:	GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
IP waarde:	IP65	IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	Symmetrische extra verspreidende
Nettogewicht [kg]:	2.267	Totale lengte [mm]:	182
Totale breedte [mm]:	142	Totale hoogte [mm]:	275

Mechanische eigenschappen

Vorm:	RECHTHOEKIG	Materiaal behuizing:	Aluminium
Materiaal afscherming:	GLAS		


Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Glazen opbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-30	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	25

Verlichtings functies


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.performanceinlighting.com/qtr/qtr/company/voorwaarden

Fotometrische gegevens




Optionele accessoires

NIKKO+27


000421


Wandsteun 27

■ GR-94 / Grijs metallic


000425

Mast 27 297 mm

■ GR-94 / Grijs metallic


000429

Mast 27 833 mm

■ GR-94 / Grijs metallic

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.performanceinlighting.com/qtr/qtr/company/voorwaarden