



BOUGIEKABEL Bougiekabel/Montagesnoer dubbel geïsoleerd

Algemene informatie

- › Toepassing :
 - › Verbindingskabel van stroomverdeler naar bobine en bougies voor de elektrische ontsteking van verbrandingsmotoren.
 - ›
- › Eigenschappen :
 - › Zeer soepel, doordat de koperen geleider is opgebouwd uit een groot aantal dunne draden.
 - › Vinyl isolatie maakt de kabel geschikt voor gebruik onder uiteenlopende omstandigheden met wisselende temperaturen.
 - ›
- › Opmerkingen :
 - › Montagesnoer dubbel geïsoleerd is met een nominale buitendiameter van 4 mm leverbaar.
 - › Bougiekabel is met een nominale buitendiameter van 5 mm of 7 mm leverbaar.
 - › Voor dit type bestaan geen officiële keuringsvoorschriften. De Donné fabriekskeuring is gebaseerd op functionele eisen.

Certificaten en normen

Kabel ontwerp

- › Geleidermateriaal
- › Oppervlakte geleider
- › Materiaal aderisolatie
- › Bewapening/armering
- › Afscherming collectief
- › Mantelmateriaal
- › Kabel vorm

Koper
Blank
Polyvinylchloride (PVC)
Geen
Geen
Polyvinylchloride (PVC)
Rond

Brandeigenschappen

- › CPR brandklasse
- › CPR rookklasse
- › CPR klasse brandende deeltjes
- › CPR klasse zuurgraad

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Eigenschappen

› Nom. spanning U0 [V]	6.000
› Nom. spanning U [V]	6.000
› Min. temperatuur, vaste installatie	5
› Max. temperatuur, vaste installatie	50
› Min. temperatuur bij installatie	0
› Max. temperatuur bij installatie	80

Kabel gegevens

Product nummer	Constructie	Samenstelling geleider	Mantelkleur	Nominale kabel diameter	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
015422	1x1,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	4	27	
009454	1x1,5 mm ²	Klasse 6 = extra soepel	Zwart	7	66	

Elektrische eigenschappen

Product nummer	Constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
015422	1x1,5 mm ²			
009454	1x1,5 mm ²			

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B