



RMCLZ ECA Buigzame leiding met neopreen mantel

Algemene informatie

- › Toepassingen :
 - › Aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen in fabrieken en werkplaatsen, wanneer aan de mechanische eigenschappen redelijk zware eisen worden gesteld.
- ›
- › Eigenschappen :
 - › RMCLZ Eca voldoet aan de brandklasse Eca volgens NEN-EN 50575.
 - › Voor toepassingen in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.
 - › Zeer soepel.
 - › Sterke en slijtvaste PCP mantel.
 - › Uitstekend bestand tegen de inwerking van oliën, vetten en weersinvloeden (ozon en UV-licht).
 - › Zelfdovend.

Certificaten en normen

- › Keurmerken



Kabel ontwerp

- › Geleidermateriaal
- › Oppervlakte geleider
- › Materiaal aderisolatie
- › Samenslag
- › Bewapening/armering
- › Afscherming collectief
- › Mantelmateriaal
- › Kabel vorm
- › Brandwerende laag (ader)
- › Brandwerende laag (samenslag)

Koper
Blank
EPR rubber
Lagen
Geen
Geen
Neopreen rubber
Rond
Nee
Nee

Brandeigenschappen

- › Brandvertraging
- › Halogeenvrij
- › Rookarm
- › CPR brandklasse
- › CPR rookklasse
- › CPR klasse brandende deeltjes
- › CPR klasse zuurgraad

Volgens EN 13501-6
Nee
Nee
Eca
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Eigenschappen

› Nom. spanning U ₀ [V]	450
› Nom. spanning U [V]	750
› Testspanning [kV]	2,5
› Oliebestendig	Ja
› Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	60
› Min. temperatuur, vaste installatie	-25
› Max. temperatuur, vaste installatie	50
› Min. temperatuur bij installatie	-25
› Max. temperatuur bij installatie	50

Kabel gegevens

Product nummer	Constructie	Samenstelling geleider	Mantelkleur	Nominale kabel diameter	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
D20754	2x1 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	8,2	90	D585401955
D20758	3G1 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	8,8	109	D585401959
D20759	4G1 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	9,8	134	D585401960
D20755	2x1,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	9,1	115	D585401956
D20760	3G1,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	9,8	139	D585401961
D20761	4G1,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	10,8	172	D585401962
D20762	5G1,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	11,9	208	D585401963
D20756	2x2,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	10,8	166	D585401957
D20764	3G2,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	11,6	202	D585401965
D20765	4G2,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	12,8	249	D585401966
D20766	5G2,5 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	14,1	302	D585401967
D20757	2x4 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	12,5	231	D585401958
D20768	3G4 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	13,4	283	D585401969
D20769	4G4 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	14,7	351	D585401970
D20770	5G4 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	16,4	431	D585401971
D29790	2x6 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	14	310	
D29792	3G6 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	15	148	
D20771	4G6 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	16,6	470	D585401972
D20772	5G6 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	18,5		
20230508 D29791	2x10 mm ²	Klasse 5 = soepel	P 4 Zwart	20,2		

Kabel gegevens

Product nummer	Constructie	Samenstelling geleider	Mantelkleur	Nominale kabel diameter	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
D29793	3G10 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	21,7	735	
D50525	4G10 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	22	904	
D50529	5G10 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	24,8	1.022	D585402236
D29794	3G16 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	24,4	1.045	
D50526	4G16 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	26,7	1.243	
D50530	5G16 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	28,4	1.421	D585402237
D50527	4G25 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	32,2	1.881	
D50504	5G25 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	35,7	2.309	
D50502	4G35 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	36,6	2.513	
D50700	5G35 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	39,4	3.100	
D50503	4G50 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	42,3	3.427	
D51222	5G50 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	45,7	4.100	
D50528	4G70 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	48,6	4.726	
D29795	5G70 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	52,6	5.389	
D50621	4G95 mm ²	Klasse 5 = soepel	Zwart	53,3	6.080	

Elektrische eigenschappen

Product nummer	Constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
D20754	2x1 mm ²	10	20	23,1
D20758	3G1 mm ²	10	20	23,1
D20759	4G1 mm ²	9	20	23,1
D20755	2x1,5 mm ²	16	13,3	15,4
D20760	3G1,5 mm ²	16	13,3	15,4
D20761	4G1,5 mm ²	14	13,3	15,4
D20762	5G1,5 mm ²	14	13,3	15,4
D20756	2x2,5 mm ²	25	7,98	9,23
D20764	3G2,5 mm ²	25	7,98	9,23
D20765	4G2,5 mm ²	22	7,98	9,23
D20766	5G2,5 mm ²	22	7,98	9,23
D20757	2x4 mm ²	34	4,95	5,73
D20768	3G4 mm ²	34	4,95	5,73
D20769	4G4 mm ²	29	4,95	5,73
D20770	5G4 mm ²	29	4,95	5,73
D29790	2x6 mm ²	43	3,3	3,82
D29792	3G6 mm ²	43	3,3	3,82
D20771	4G6 mm ²	36	3,3	3,82
D20772	5G6 mm ²	36	3,3	3,82
D29791	2x10 mm ²	51	1,91	2,21
D29793	3G10 mm ²	60	1,91	2,21
D50525	4G10 mm ²	51	1,91	2,21
D50529	5G10 mm ²	51	1,91	2,21
D29794	3G16 mm ²	79	1,21	1,4
D50526	4G16 mm ²	67	1,21	1,4
D50530	5G16 mm ²	67	1,21	1,4
D50527	4G25 mm ²	89	0,78	0,903
D50504	5G25 mm ²	89	0,78	0,903
D50502	4G35 mm ²	114	0,554	0,6
D50700	5G35 mm ²	117	0,554	0,6
D50503	4G50 mm ²	138	0,386	0,4
D51222	5G50 mm ²	138	0,386	0,4

Elektrische eigenschappen

Product nummer	Constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
D50528	4G70 mm ²	172	0,272	0,315
D29795	5G70 mm ²	172	0,272	0,317
D50621	4G95 mm ²	204	0,206	0,238

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B