


TACFLEX POLYAMIDE SPIRAL CONDUITS



POLYAMİD SİRİAL BORU

Hammaddesi	: Polyamid PA6 V2
Renk	: RAL 7031 (Gri) : RAL 9005 (Siyah)
Çalışma sıcaklığı	: -40 °C + 120 °C
Kullanım alanları	: Mekanik ve ekipman cihaz bağlantılarında makine, matbaa, otomotiv, lokomotif, tramvay, gemi otomatik makinaları, endüstriyel tesis montajlarında, aydınlatma ve elektrik pano montajlarında kullanılmaktadır.

PLASTIC SPIRAL CONDUITS
PA 6

TECHNICAL DETAILS

Material	: Polyamide PA6 V2
Certificates	: ROHS, CE, PT, TUV, DB Din 5510
Color	: Gray (RAL7031) Black (RAL9005) * Orange or any other color versions are available on request
Temperature range	: -40 °C + 120 °C
Flammability class	: UL94 V2

Properties

High fatigue life
High impact strength
Halogen free
Self-extinguishing
High abrasion resistance
High UV resistance (black)
Full-shrink packing

PA6 SPIRAL CONDUITS

PRODUCT RANGE OVERVIEW

Nominal Diameter	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL 9005	d Ø mm.	d1 Ø mm.	Roll Length mt.
7	OGPA 7	OSPA 7	6,5	10	100
8,5	OGPA 8,5	OSPA 8,5	8,5	11,80	100
9	OGPA 9	OSPA 9	10	13	100
11	OGPA 11	OSPA 11	12	15,8	50
13,5	OGPA 13,5	OSPA 13,5	14,5	18,4	50
16	OGPA 16	OSPA 16	17	21,2	50
21	OGPA 21	OSPA 21	23,2	28,4	50
29	OGPA 29	OSPA 29	29	34,5	25
36	OGPA 36	OSPA 36	36	42,5	25
48	OGPA 48	OSPA 48	48	54,5	25

Halogen free