



|              |                                                 |         |           |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| Product nr.  | <b>A532487</b>                                  | Lengte  | 289,00 mm |
| Omschrijving | Werkschakelaar 250 A 6 polig opbouw Z20-SW IP65 | Breedte | 373,00 mm |
| Merk         | ASN SONTHEIMER                                  | Hoogte  | 373,00 mm |
| Serie        | RLT                                             |         |           |
| Type         | RLT250/6K4/Z20-SW                               |         |           |

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ja                                       | Aantal schakelaars                       | 1            |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ja                                       | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt     |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ja                                       | Nom. continuustroom Iu                   | 250 Ampère   |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | nee                                      | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 250 Ampère   |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | nee                                      | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 110 Kilowatt |
| Uitschakelspoel optioneel            | nee                                      | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 132 Kilowatt |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Aantal polen                             | 6            |
| Geschikt voor bodemmontage           | ja                                       | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | nee                                      | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0            |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | nee                                      | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0            |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | nee                                      |                                          |              |
| Geschikt voor tussenbouw             | nee                                      |                                          |              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    |                                          |              |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaigreep                               |                                          |              |
| Vergrendelbaar                       | ja                                       |                                          |              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |              |
| Met voorbereide bekabeling           | nee                                      |                                          |              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |              |

## Artikel informatie

| Artikelnr. | Artikel omschrijving                            | GTIN           | Bruto gewicht | Goederencode (CBS) |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| A532487    | Werkschakelaar 250 A 6 polig opbouw Z20-SW IP65 | 04034656169169 |               | 85365080           |

