

*** Afbeelding niet toegestaan:
<https://att.2ba.nl/4034656000004/master/PPI/RLT-D3-GB.jpg> ***

Product nr.	A531438	Lengte	137,00 mm
Omschrijving	Werkschakelaar 100 A 4 polig opbouw Z33-GB IP65	Breedte	214,00 mm
Merk (product)	ASN SONTHEIMER	Hoogte	304,00 mm
Serie (product)	RLT - Werkschakelaar		
Type (product)	RLT100/4PM-D3/Z33-GB-D2		

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	Ja	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja	Nom. continuustroom Iu	100 Ampère
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	100 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 Kilowatt
Motoraandrijving optioneel	Nee	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee	Aantal polen	4
Uitschakelspoel optioneel	Nee	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor bodemmontage	Ja	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee		
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee		
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee		
Geschikt voor tussenbouw	Nee		
Kleur bedieningselement	Rood		
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop		
Vergrendelbaar	Ja		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	Nee		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		

Artikel informatie

Artikelnr.	Artikel omschrijving	GTIN	Bruto gewicht	Goederencode (CBS)
A531438	Werkschakelaar 100 A 4 polig opbouw Z33-GB IP65	04034656137632		85365080