

Product data sheet

Item No. 96.834.3004.3

Cable assembly RST25I3KS-S 40P 30BG03

Connection cable, male - free end, length 3m, RST25i3, 3 pole, 250V/25A, cable type H05VV, cross section 4,0 mm², color of coding: concrete gray



Item No.	96.834.3004.3
EAN	4015573896307
Order Unit	10 Piece(s)

Certificates / Approvals



Technical data

General

Rated current	25 A
Rated voltage	250 V
Rated impulse voltage	4 kV
Pollution degree	3
Mechanical coding	Yes
Interlockable	Yes
Color of coding/ contact carrier	Concrete gray
Marking of poles	
Color of housing inclusive strain relief	Black

Model

Number of poles	3
Nominal cross section conductor	4 mm ²
Degree of protection (IP)	IP66/IP68
Wire strip length	9 mm
sheath strip length	35 mm
Preparation of conductor ends	Ultrasonically compressed wire ends
Cable type	H05VV-F

Cable colour	Black
Cable diameter	11.4 mm
Version of cable	Male - free end

Material

Surface finish	Silver-plated
Halogen free	No
Continuous temperature of cable	70 °C
Insulation components continuous temperature	100 °C

Dimensions

Total length	3 m
--------------	-----

Technical drawing

1	2	3	A																																			
A B C D E F	cable type Kabeltype H05VV-F 3G4,0 Gesamtlänge/totale length L ± 3% color: concrete grey, similar to RAL 7023 Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																			
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>L</th> <th>Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)</th> <th>Typ type</th> </tr> <tr> <td>96.834.XX04.3</td> <td>XX in dm-Schritten</td> <td>96.834.1004.3 = 10dm/L= 1000mm</td> <td>RST25I3KS-S 40P 10BG03</td> </tr> <tr> <td>U6.834.XX04.3</td> <td>XX in m-Schritten</td> <td>U6.834.1204.3 = 12 m/L=12000mm</td> <td>RST25I3KS-S 40P X12BG03</td> </tr> </table> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Typ type	96.834.XX04.3	XX in dm-Schritten	96.834.1004.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KS-S 40P 10BG03	U6.834.XX04.3	XX in m-Schritten	U6.834.1204.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KS-S 40P X12BG03																							
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Typ type																																			
96.834.XX04.3	XX in dm-Schritten	96.834.1004.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KS-S 40P 10BG03																																			
U6.834.XX04.3	XX in m-Schritten	U6.834.1204.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KS-S 40P X12BG03																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Werkstoff/Material</th> <th>2006</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th rowspan="2">T</th> <th rowspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th rowspan="2">Index</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>02.02.</td> <td>Kneitz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td rowspan="2">96.834.1004.3 01K</td> <td rowspan="2">a</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Normgepr. Stand, check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table>				Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index			gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz			geprüft checked	-	-		96.834.1004.3 01K	a			Normgepr. Stand, check	-	-				Maße in mm/Dimensions are in mm					
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																															
		gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz																																		
		geprüft checked	-	-		96.834.1004.3 01K	a																															
		Normgepr. Stand, check	-	-																																		
		Maße in mm/Dimensions are in mm																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Werkstoff/Material</th> <th>Type</th> <th>Benennung/Title</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>KONFEKT_LEITUNG</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>ready made cables</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection</td> </tr> </table>				Werkstoff/Material		Type	Benennung/Title				KONFEKT_LEITUNG				ready made cables				Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection																			
Werkstoff/Material		Type	Benennung/Title																																			
			KONFEKT_LEITUNG																																			
			ready made cables																																			
			Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection																																			

