

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1169165



Geschikt voor platte, hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.

Klem en schroef van vuurverzinkt staal.

Drukwand van polypropyleen, halogeen vrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1169165
Type	2056F 16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	12-16mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	3,90 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	20,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting E	13,00 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	47,00 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting x	5,00 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment	3,00 Nm
voor 1 kabel H	47,00 mm
voor 1 kabel L	34,00 mm
voor 2 kabels H	65,00 mm
voor 2 kabels L	34,00 mm
voor 3 kabels H	83,00 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1169165



Technische gegevens

voor 3 kabels L	47,00 mm
voor buisdiameter	16 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Vlak profiel
Slagvast	☐
Spanbereik D	12,00 - 16,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal