

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022872



De snelste en handigste manier om trekantasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekantasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022872
Type	V-TEC VM40 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met trekantasting IP68
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	3,47 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022872



Technische gegevens



Afmeting E	50,00 mm
Afmeting L min.	36,00 mm
Afmeting L max.	46,00 mm
Afmeting L1	11,00 mm
Afmeting L2	7,00 mm
SW	44,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	16,00 - 28,00 mm
Afdichtbereik D	0,63 - 1,10 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	40,00
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☒
Inst. draaimoment	10,00 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	50,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektestingsmogelijkheid	☒