

Technisch specificatieblad

Combi-afleider V25 4-polig 280 V met potentiaalvrij contact Artikelnr. 5094493



Combi-afleider, bliksemstroom- en overspanningsafleider type 1+2

- Complete eenheid, bestaande uit module en bodemdeel, voorgemonteerd en aansluitklaar
- Universeel geschikt voor TN-netwerken
- Met extern signaal, potentiaalvrij maakcontact, voor functiebewaking
- Beveiligingsniveau < 0,9 kV
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting
- Optische functie-indicatie
- Ingekapselfde, niet uitblazende zinkoxide-varistor-afleider voor toepassing in standaard verdelerkasten
- Gemarkeerde aansluitingen
- FS-variant met extern signaal (potentiaalvrij maakcontact)


Toepassingsvoorbeeld: gebouwen met bovengrondse leidingen of voor het realiseren van de bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij woongebouwen.



Extra productbeschrijving 1

* Compleet = module en bodemdeel
met optische signalering (potentiaalvrij wisselcontact FS)

Afmetingen



Stamgegevens

Bestelnr.	5094493
Type	V25-B+C 4-FS280
Omschrijving 1	CombiController V25
Omschrijving 2	4-polig met optisch signaal
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk

Technisch specificatieblad


Combi-afleider V25 4-polig 280 V met potentiaalvrij contact
 Artikelnr. 5094493



Stamgegevens

Gewicht 53,20 kg/100 st.

Technische gegevens



SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse I+II
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuspanning	280,00 V
U max AC	150,00 V
U max DC	200,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	30 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	30,00 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	50,00 kA
Bliksemstootstroom (10/350)	7,00 kA
Impulsstroom (10/350) (L-N)	7,00 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	25,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	120,00 kA
Beschermingsniveau	< 0,9 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	160,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	4
Aantal polen	4,00
Uitvoering	4-polig met FS-contact
Uitvoering	4-polig
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	4
Afstandssignalisatie	☒
Telefoon/telecommunicatie-contact	☒
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch