

Technisch specificatieblad

Plintgoot SL 2050

Artikelnr. 6132201



Plintgoot SL voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.

Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.

Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor de montage van elektriciteit en datatechniek.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132201
Type	SL 2050 cws
Omschrijving 1	Plintgoot
Kleur	crēmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	40,29 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	1
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	zonder
Met tapijtdeklat	☐
Montagegat in bodem	☒
Nuttige doorsnede	580,00 mm²
Halogeenvrij	☐
Beschermfolie	☐