

Technisch specificatieblad

Plintgoot SLL 2050

Artikelnr. 6132211



Plintgoot SL-L voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.

Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.

Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek. Met elastische aansluitlippen voor het egaliseren van ongelijke wandoppervlakken.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132211
Type	SLL 2050 cws
Omschrijving 1	Plintgoot
Kleur	crēmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	41,16 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	1
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	Wand/vloer
Met tapijdeklat	☐
Montagegat in bodem	☒
Nuttige doorsnede	580,00 mm ²
Halogeenvrij	☐
Beschermfolie	☐