

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe-bocht 90°, lichtgrijs

Artikelnr. 2154056



Het kunststof buissysteem omvat de OBO Quick-Pipe als hersluitbare buis, waarin de kabels en leidingen kunnen worden geïnstalleerd net zoals in een kabelgoot. Door verdraaien resp. indraaien in de OBO Quick-klem sluit de OBO Quick-Pipe en omsluit de kabel of de leidingen als een gesloten buis. Als toebehoren zijn hulpstukken zoals 90°-bochten, T-stukken en buismoffen deel van het assortiment.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2154056
Type	3000 BMS M25 LGR
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	1,51 kg/100 st.

Technische gegevens



Uitvoering	plug
Flexibel	☐
Halogeenvrij	☐
Met inspectieopening en deksel	☐
Met mof	☐
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	0,00 - 60,00 °C
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	☒