



Productinformatie MM08962



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	50 mm
Spanning		Hoogte	5 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10110
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	12 W
Stroom	52 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	79 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	950 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	25000 u
Diameter	50 mm
Lengte	160 mm
Hoogte	160 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10111
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	12 W
Stroom	52 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	83 lm/Watt



Uitgangsspanning info

AC V

Lichtstroom	1000 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	25000 u
Diameter	50 mm
Lengte	160 mm



Hoogte

160 mm



Powerfactor

0.9 >



Productnaam	MM10112
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	12 W
Stroom	52 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	79 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	950 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	25000 u
Diameter	50 mm
Lengte	160 mm
Hoogte	160 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10113
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	12 W
Stroom	52 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	83 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	1000 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	25000 u
Diameter	50 mm
Lengte	160 mm
Hoogte	160 mm
Powerfactor	0.9 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Materiaal	Kunststof
Type toebehoren	Raster	Reflector geperforeerd	Nee
Kleur	Zwart	Raster geperforeerd	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.lengte	50 mm
Hoogte	5 mm	Verpak.breedte	50 mm
Verpak.hoogte	5 mm	Gewicht (netto)	10 gr